



## ASTAR BOYA

**TANIM:** Alkid bağlayıcı esaslı astar boyadır.

**ÖZELLİKLERİ:** Fırça izi bırakmaz, akma yapmaz, yüzeye iyi yapışır, son kat için düzgün ve sağlam yüzey sağlar.

**UYGULAMA ALANI :** İç ve dış yüzeylerde sentetik son kat boyaların altına astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlama:

- Yeni ahşap yüzeylerde, budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu ile doyurulur. Gerekliğinde Dyo Süper macun ile yüzey düzleştirilip zımpara yapılır.

#### Boyama:

- Fırça ve rulo uygulamasında 1 L Astar Boya 50-100 ml Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir, tek kat uygulanır. Bir gün sonra zımpara yapılarak, üzerine sentetik son kat boyalar uygulanabilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**KURUMA SÜRESİ (25°C) :** Dokunma kuruması 2 saat, toz kuruması 3 saat, sert kuruması 8 saattir.

**BOYANABİLEN ALAN:** Tek katta yüzeye bağlı olarak,1 L ile 12-15 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 7-9 m<sup>2</sup> alan boyanır.

### GÜVENLİK UYARISI:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz.-Sigara içmeyiniz.

S23 Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın

S29/56 Kanalizasyona boşaltmayın./ Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, eldiven ve gözlük kullanınız.

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, ambalajı veya etiketi gösteriniz.

### RİSK UYARISI:

R10 Alevlenir.

R65 Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

*Çözücü Nafta (petrol) orta alifatik içerir.*



Yüzeysel  
Temizleyiniz



%5-10  
Tiner ile  
inceltiniz



Karıştırınız



Emici Sistemli  
tabanca ile  
uygulayınız



Fırça ile  
uygulayınız



Rulo ile  
uygulayınız



Dok:2 sa  
Toz:3 sa  
Sert:8 sa



Kapağı  
sıkıca  
kapatınız



Sıcaktan  
Koruyunuz



5 – 35 °C  
Uygulama  
sıcaklığı



Xn- Zararlı

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L, kg)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD-kg	BD-kg
		0,75*	2,5**	10***	20****

- \* 0,75 L ile 9,0 – 11,2 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.  
\*\* 2,5 L ile 30,0 – 37,5 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.  
\*\*\* 10 kg ile 70 - 90 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.  
\*\*\*\* 20 kg ile 140 - 180 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

**VİNYET**  
KURŞUNSUZ

**TS 11651'e uygundur.**

Bu ürün,  
TS EN ISO 9001:2008  
TS EN ISO 14001:2004  
TS18001:2008  
TS ISO 10002:2006  
TS ISO 50001:2011  
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.