



DYO TRAFİK Yol Çizgi Boyası

TANIM : Sentetik reçine esaslı , mat görünümlü yol çizgi boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ : Yüksek aşınma direnci , hızlı kuruma ve dayanıklılık karakteristik özellikleridir.

Katı madde miktarı % : 75-77 (beyaz – 010.1001)

75-77 (sarı – 010.0006)

Parlaklık : Mat

Yoğunluk : 1,55 ± 0.05 g/ml (beyaz)

1,55 ± 0.05 g/ml (sarı)

UYGULAMA ALANI : Soğuk yol çizgi boyası, karayolu, kaldırım ve yaya geçitlerinin trafik kontrol çizgilerinin işaretlenmesinde kullanılır. Asfalt ve betona uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ :

- İnceltilmeden kullanıma hazırdır. Bazı durumlarda isteğe bağlı olarak max. %5, yol çizgi boyası tineri ile inceltilebilir.
- Uygulama , yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı min. 15°C ve bağıl rutubeti max % 85 olmak şartıyla ayrıca taze boya filmi üzerinde bir toz tabakası olmayacak şekilde temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır.
- Uygulamanın yapılacağı yol yüzeyi yağ, kir ve kalıcı pislikten arındırılmalıdır. Temizleme işlemi frezeleme yöntemi ile zımparalama şeklinde yapılabilir.

KURUMA SÜRESİ (25°C) : Sert kuruma 15 dakikadan daha azdır.

BOYANABİLEN ALAN : Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 350 mikron kuru film kalınlığında 1.6m² alan kaplanabilir(kayıplar hariç)

NOT : Depolama ömrü açılmamış ambalajında, oda sıcaklığında en az 1 yıldır.

PARLAMA NOKTASI : < 21°C

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

TS 5808'e uygundur.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.