



AKROSÜPER Su Bazlı Ahşap Macunu

TANIM : Akrilik esaslı, su bazlı ahşap macundur.

ÖZELLİKLERİ : Sentetik macunlara göre dolgu gücü yüksek, kuruma süresi hızlı, uygulaması ve zımparalanması daha kolaydır.

UYGULAMA ALANI : Her türlü ahşap yüzeylerde, dolgu ve yüzey düzeltme macunu olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Yüzey Hazırlama:

- Ahşap yüzeylerde, kabaran,dökülen kısımlar temizlendikten sonra Pinosan Dekoratif (renksiz) Ahşap koruyucu ile yüzey doyurma ve koruma işlemi yapılır.

Uygulama:

- Doyurma ve koruma işleminden sonra spatula yardımı ile Akrosüper macun uygulanır.

KURUMA SÜRESİ (25°C) : 2-3 saat sonra zımparalanabilir.

UYGULANABİLEN ALAN :Tek katta uygulama kalınlığına bağlı olarak 1 kg ile 2-5 m² alan macunlanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi
Temizleyiniz



Karıştırınız



Uygulamaya
Hazır



Spatula ile
Uygulayınız



Kuru
Zımpara
Yapınız



Kuruma:2-3 sa



Kapağı
sıkıca
kapatınız



Donmaktan
Koruyunuz



5 – 35 °C
Uygulama
sıcaklığı

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (kg)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		1,25*	4**		

* 1,25 kg ile 2,5 - 6,3 m² alan macunlanabilir.

** 4 kg ile 8-20 m² alan macunlanabilir.

VİNYET
SU BAZLI

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.