



DYOMAT Sentetik Mat Dekorasyon Boyası

TANIM: Alkid bağlayıcı esaslı, mat dekorasyon boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Örtücülüğü, çabuk kuruması, fırça kolaylığı üstün özellikleridir.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç kısımlarında ahşap, duvar, metal yüzeylerin dekoratif amaçlarla son kat olarak boyanmasında, baskı ve serigrafi işlerinde, resim ve tabela türü çalışmalarda uygun astarlar ile kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Dyomat'ın uygulanacağı yeni metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra Dyo Antipas ile astarlanmalıdır. Yeni ahşap yüzeyler, budakları yakılıp Pinosan Dekoratif (Renksiz) Ahşap koruyucu ile doyurulmalı ve Dyo Astar Boya ile astarlanmalıdır. Gerekğinde Dyo Süper Macun ile yüzey arızaları giderilmelidir. Yeni duvar yüzeyler Dyobinder ile doyurulmalı, gerektiğinde Dyorit İnce Plastik Macun ile yüzey düzeltilmeli, çatlaklar doldurulmalıdır.
- **Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarı kullanılmamalıdır.**

Boyama:

- Fırça ve rulo uygulamasında 1 L boya 50-100 ml, tabanca uygulamasında 100-150 ml DYO Sentetik Tiner ile inceltir.
- Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye edilir, iki kat uygulanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

KURUMA SÜRESİ (25°C) : Dokunma kuruması 2 saat, toz kuruması 3 saat, sert kuruması 8 saattir.

BOYANABİLEN ALAN : Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m² ,1 kg ile 7-10 m² alan boyanır.

GÜVENLİK UYARISI:

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S13 Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz.-Sigara içmeyiniz.
S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, eldiven ve gözlük kullanınız.
S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S56 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

RİSK UYARISI:

- R10 Alevlenir.
R65 Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

TS 39'a uygundur.



Yüzeği
Temizleyiniz



%5-10
Tiner ile
İnceltiniz



Karıştırınız



Havasız
tabanca ile
uygulayınız



Fırça ile
uygulayınız



Rulo ile
uygulayınız



Dok:2 sa
Toz: 3 sa
Sert :8 sa



Kapağı
sıkıca
kapatınız



Sıcaktan
Koruyunuz



5 – 35 °C
Uygulama
Sıcaklığı



Zararlıdır.

** Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2.5**	7,5***	15****

* 0,75 L ile 4,5-6 m2 alan boyanabilir.

** 2,5 L ile 15-20 m2 alan boyanabilir.

*** 7,5 L ile 45-60 m2 alan boyanabilir.

**** 15 L ile 90-120 m2 alan boyanabilir.

VİNYET KURŞUNSUZ

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.