



KATKI MALZEMESİ (GRENLİ KAPLAMALAR İÇİN)

TANIM: Grenli kaplamalar için önerilen, akrilik emülsiyon esaslı katkı malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ: Yalı baskı sistem panelleri üzerine uygulanacak Grenli ürünlere ilave edilerek, kılcal çatlakları önler ve ürüne elastikiyet kazandırır.

UYGULAMA ALANI: Yalı baskı sistem panelleri üzerine uygulanacak Grenli ürün uygulamaları

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yalı baskı sistem paneli üzerine uygulanacak grenli ürünlere, Katkı Malzemesi ilave edilmeli ve homojen olacak şekilde karıştırılmalıdır.

KULLANIM ORANI: İstenen elastikiyet değeri için 1 bidon grenli üründe, 1 L Katkı Malzemesinin tamamı kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI: S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.



Karıştırınız



5°-35°C
Depolama
sıcaklığı



0°C
Donmaktan
koruyunuz

** Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
		1			

* 25 kg bidon ambalaj Grenli ürüne, 1 L Katkı Malzemesi ilave edilmelidir.

VİNYET

SU BAZLI

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO EN 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.