



MASSIVELINE Su Bazlı Ahşap Koruyucu

KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, şeffaf, dekoratif ahşap koruyucudur.

ÜRÜN TİPİ: 8

ÖZELLİKLERİ: Ahşaba mükemmel emilimi sayesinde, ahşabın atmosferik şartlara karşı direnç göstermesini sağlar. İçerdiği özel kimyasal ile ahşabı çürüten zararlı organizmalara karşı etkilidir. Üzerine uygulanan son kat verniğin zaman içerisinde pullanıp dökülmesini engelleyerek ahşabın dayanımını artırır.

UYGULAMA ALANI: Her türlü iç ve dış cephelerde kullanılan ahşap doğrama, ahşap cephe kaplaması ve ahşap bahçe mobilyalarında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Eski ahşap yüzeylerde, boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş ise, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey temizlenmelidir.

Boyama:

- Kullanıma hazırdır, ihtiyaca göre %5-10 su ile inceltilir. Fırça, rulo, tabanca uygulama, bez veya daldırma gibi teknikler kullanılarak uygulanabilir. Massiveline Ahşap Koruyucu üzerine 3-4 saat sonra Massiveline Su Bazlı Ahşap Verniği kullanımı tavsiye edilir.

BOYANABİLEN ALAN: Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 13-20 m² alan kaplanabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde 2 yıl depolanabilir. Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

Formülasyon Şekli: Emülsiyon

Aktif madde ve miktarı(%) : 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %0,3 (CAS No: 55406-53-6)

Yardımcı Maddeler: Akrilik kopolimer emülsiyon(%40), su(%57,85), katkı malzemeleri(%1,85)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Aureobasidium Pulullans, Gloephyllum trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum, Anobium punctatum, Hylotropes bajulus, Teredo sp. ve Limnoria Sp.

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : 1400 mg/kg (sıçan)

İlk Yardım Önlemleri

Yutma: Ağız hemen çalkalayın ve bol su içirin. Kişiyi gözlem altında tutun.

Cilt teması: Kirilenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın.

Göz teması: Hemen 15 dk. yıkayıp tıbbi müdahale sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar

İyi bir havalandırma sağlayın.

Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terketmeden önce malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla yıkayın.

Kuru ve iyice havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" Madde 10'a göre bertaraf edilmelidir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

3-iodo2-propynyl butyl carbamate, karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çevreye verilmesinden kaçının.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi temizleyiniz



Zımpara yapınız



%5 -10 su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici Sistemli Tabanca ile uygulayınız



Fırça ile uygulayınız



Rulo ile uygulayınız



Katlar arası 3-4 saat



5°-35°C Uygulama Sıcaklığı



0°C Donmaktan Korununuz.

** Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			2,5*	10**	

* 2,5 L ile 16,1 - 25,0 m² yüzey boyanır.

** 10 L ile 65 - 100 m² yüzey boyanır.

VİNYET
SU BAZLI

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO 50001:2011

Standartlarına uygun olduđu belgelendirilmiř Dyo tesislerinde retilmiřtir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.