



## MASSIVELINE Su Bazlı Parke Dolgu Verniği

**TANIM:** Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, parke dolgu verniğidir.

**ÖZELLİKLERİ:** Ahşabın ve parkenin birleşme yerlerini doldurarak, üzerine uygulanacak son kat verniğin emilimini engelleyerek sarfiyatını azaltır. Ahşabın doğal rengini bozmaz. Dolgu gücü yüksek, zımparası mükemmel, uygulaması kolaydır.

**UYGULAMA ALANI:** Her türlü ahşap parke, ahşap merdiven ve lambri yüzeylerde kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Eski ahşap, parke yüzeylerde, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey temizlenmelidir.

#### Boyama:

- Kullanıma hazırdır, gerektiğinde su ile inceltilebilir.
- Genellikle tek kat uygulama yeterlidir, yüzeyin durumuna göre 2 kat uygulanabilir. Fırça veya rulo ile uygulamada, tek kattan fazla uygulanacak ise, katlar arasında 2 saat beklenmelidir. Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada, ürün %5-10 su ile inceltilmeli ve iyice karıştırıldıktan sonra uygulama yapılmalıdır. Uygulama, yüzeyin cinsine bağlı olarak iki-üç çapraz kat halinde yapılır.
- Son kat uygulamadan 24 saat sonra yüzeye zımpara işlemi yapılır ve vernik uygulamasına geçilir.

**BOYANABİLEN ALAN:** Tek katta 1 L ile 14-20 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.

### GÜVENLİK UYARISI:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Zımpara  
yapınız



Kullanıma Hazır



Karıştırınız



Emici Sistemli  
tabanca ile  
uygulayınız



Fırça ile  
uygulayınız



Rulo ile  
uygulayınız



Katlar arası  
2 saat



5°-35°C  
Uygulama  
Sıcaklığı



0°C  
Donmaktan  
koruyunuz.

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			2.5*	10**	

\* 2,5 L ile 35 - 50 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

\*\* 10 L ile 140 - 200 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

**VİNYET**  
SU BAZLI

Bu ürün,  
TS EN ISO 9001:2008  
TS EN ISO 14001:2004  
TS18001:2008  
TS ISO 10002:2006  
TS ISO 50001:2011

Standartlarına uygun olduđu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.