



DYO SENKRON SEDEF EFEKT BOYA

TANIM: Modifiye akrilik emülsiyon esaslı, sedef efektli dekoratif iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Özel sedef pigmentlerden oluşan sedef görünümü ile dekoratif, dayanıklı ve silinebilirdir. Kolay uygulanır ve mükemmel metraj yapar.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeyde kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir.

- **Yeni boyanacak yüzeylerde;** Dyorit Macun veya toz macunlar ile düzleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**
- **Eski boyalı yüzelerde,** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde boya uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.

Boyama:

- Astarlama işleminden sonra, yüzeye arzu edilen renkte fon oluşturmak üzere tek kat halinde mat plastik boya uygulanmalıdır. Uygulanacak fon boyasının mat özellikte olması, Sedef Efekt'in tutunmasını kuvvetlendirir ve uygulamasını kolaylaştırır.
- Dyo Senkron Sedef Efekt, fon boyası uygulamasından en az 24 saat sonra uygulanmalıdır. Fon boyası üzerine çok ince kat halinde sürülür ve çeşitli desen verici malzemeler ile (rulo, deniz süngeri, naylon, gazete parçası vb.) istenilen desene ulaşılır.
- Kullanıma hazırdır, inceltilemez. Gerek duyulursa %5 oranında su ile inceltilebilir.
- Seçilen fon boyası renginin yüzeyde hakim renk olarak kalacağı göz önüne alınmalı ve üzerine uygulanacak Dyo Senkron Sedef Efekt ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

BOYANABİLEN ALAN:

- Dyo Senkron Sedef Efekt ile arzu edilen desene göre 1 L ve/veya 1 kg ile 15-25 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi temizleyiniz



Kullanıma hazır.



Karıştırınız



Desen Ekipmanları



5°-35°C uygulayınız



Domaktan koruyunuz.



Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75L*	2,5**	7,5***	15****

- * 0,75 L ile 11 – 19 m² yüzey boyanır.
- ** 2,5 L ile 37,5 – 62,5 m² yüzey boyanır.
- *** 7,5 L ile 112,5 – 187,5 m² yüzey boyanır.
- **** 15 L ile 225 – 375 m² yüzey boyanır.

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS EN ISO 50001:2011
standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.