



DYO TAVAN BOYASI

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, mat iç cephe tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Her türlü sıva, beton alçı ve kireç yüzeye yapışma ve uyum sağlayan, üstün kapatma özelliğine sahip, teneffüs kabiliyeti yüksek, beyaz tavan boyasıdır.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç cephelerinde yer alan tavan yüzeyleri için formüle edilmiş olup, bunun dışındaki uygulamalar için kullanılmaması tavsiye edilir.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Dyo Tavan uygulanacak yüzeyler kabarmış ve gevşek dokulu tabakalardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki toz, yağ, is ve kirlenmeler iyice temizlenmeli, gerekirse su ile yıkanarak silinmelidir. Hacimce %30 su ile inceltilecek fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanmalı ve katlar arasında ortam ısı ve rutubetine bağlı olarak 1-2 saat beklenmelidir.

BOYANABİLEN ALAN: 2 katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 3-5 m² alan boyanabilir.

GÜVENLİK UYARISI: S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.



Yüzeyi
temizleyiniz



% 30
Su ile
inceltiniz



Karıştırınız




Havasız
tabanca ile
uygulayınız



Fırça ile
uygulayınız



Rulo ile
uygulayınız



5°-35°C
Uygulama
sıcaklığı



0°C
Donmaktan
koruyunuz



Katlar arası bekleme
süresi: 1- 2 saat

** Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.*

TS EN 13300

Parlaklık : G3, Mat
En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce
Yaş ovma direnci : Sınıf 4
Örtme gücü : Sınıf 2(6,5 m²/L sarfiyatta)
Küf gelişimine direnç : K2, Genel Amaçlı

Üretilen Ambalajlar (kg)					
1/2	1/1	GLN	ONL	BDN	BDN
		3,5*	10**	17,5 ***	20****

* 3,5 kg ile 10,5 – 17,5 m² yüzey boyanır.

** 10 kg ile 30 – 50 m² yüzey boyanır.

*** 17,5 kg ile 52,5 – 87,5 m² yüzey boyanır.

**** 20 kg ile 60 – 100 m² yüzey boyanır.

VİNYET

SU BAZLI

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

TS 5808'e uygundur.
Yalın 6-Sigma uyguluyor